

PRESTATIEVERKLARING

DoP-Nummer: 12758180-B1W1275

Product:

BO ROOD 3 GATEN

Identificatienummer van het producttype is het DoP-nummer



Wienerberger

Wienerberger NV
8500 Kortrijk Kapel ter Bede
België


Toepassing in metselwerkuren, kolommen en scheidingswanden voor:
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Geharmoniseerde norm:
Aangemelde instantie(s):

onbeschermd metselwerk
System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
0749

Aangegeven prestatie(s) van U - Producten

Afmetingen en toleranties

			T1	R1
Lengte:	mm	188	± 5	8
Breedte:	mm	88	± 4	6
Hoogte:	mm	88	± 4	6
Tolerantie:	klasse	T1		
Maatspreiding:	klasse	R1		
Vlakheid:	mm	NPD		
Planparalleliteit:	mm	NPD		
Verschijningsvorm				
Metselbaksteengroep:	-	1		
Percentage holle ruimte:	%	NPD		
Volume van de frogs:	%	NPD		



Daadwerkelijk perforatiebeeld kan gering afwijken

Volumieke massa

Bruto droge vol. massa:	kg/m ³	1450
Netto droge vol. massa:	kg/m ³	1850
Tolerantie:	klasse / %	D1 / 10

Druksterkte voor categorie I product

Loodrecht op het mortelbedvlak:	N/mm ²	12
Loodrecht op de kop:	N/mm ²	NPD
Loodrecht op de kop 2:	N/mm ²	NPD
Hechtsterkte:	N/mm ²	NPD

Thermische geleiding λ_{10} , dry, unit:

	W/(m·K)	0.69
--	---------	------

Bepaald volgens methode EN 1745:2012 S1

Dampdoorlatendheid:

	-	$\mu = 5/10$
--	---	--------------

Min- en max.-waarden uit tabel volgens EN 1745

Vorst/dooi-weerstand:

	klasse	F0
--	--------	----

Volgens EN 772-22

Wateropneming:

	%	15
--	---	----

Volgens EN 772-21

Initiële wateropzuiging:

	kg/(m ² ·min)	0.01-3
--	--------------------------	--------

Volgens EN 772-11

Gehalte actieve oplosbare zouten:

	klasse	S2
--	--------	----

Volgens EN 772-5

Vochtexpansie:

	mm/m	NPD
--	------	-----

Brandreactie:

	klasse	A1
--	--------	----

EU 96/603/EC, 2000/605/EC

Gevaarlijke stoffen:

	-	NPD
--	---	-----

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

2013-07-01

CEO

Johan Van Der Biest

Wienerberger NV
8500 Kortrijk Kapel ter Bede
België

Aanvullende nationale technische specificaties:

DoP-Nummer: 12758180-B1W1275

Product:

BO ROOD 3 GATEN



Wienerberger NV
8500 Kortrijk Kapel ter Bede
België

Volgens PTV 23-002 (Baksteen voor decoratief metselwerk)

Formaat		M90
Vorstbestendigheid volgens NBN B 27-009	Klasse	Zeer vorstbestand
Uitbloeiing volgens NBN B 24-209	-	uitbloeiingsvrij
Gemiddelde initiële wateropname voor de mortelkeuze	Categorie	IW3
Lambda 10,droog,steen(90/90) volgens EN 1745	W/m.K	0,76
Thermische geleidbaarheid: Lambda Ui (rekenmethodiek cfr NBN B62-002)	W/m.K	0,81
Thermische geleidbaarheid: Lambda Ue (rekenmethodiek cfr NBN B62-002)	W/m.K	1,61
Benor certificatennummer		BB/201/676/012-00-P/9

