



# PRESTATIEVERKLARING

DOP CAN 006 rev01



1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Wand en plafondpanelen (W/C) of wandbekleding (W)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Binnen I (internal) of buiten ( E (external)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

[www.jeweret.eu](http://www.jeweret.eu)

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

n.v.t.

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten (indien relevant) heeft uitgegeven.

n.v.t

Aangemelde instantie

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

n.v.t.

## 9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	min dikte 6mm: D-s2,d2 min dikte 8mm: D-s2,d0 ( vanaf 390 kg/m3, volgens tabel 1)	EN 14915
Formaldehyde	E1	EN 14915
PCP-gehalte	geen	EN 14915
Dampdiffusieweerstandsgetal	vuren; 60 $\mu$ (volgens tabel 2) grenen; 70 $\mu$ (volgens tabel 2)	EN 14915
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	0,10/0,30 ( volgens tabel 3)	EN 14915
Warmtegeleidingscoëfficiënt	vuren; 0,11 $\lambda$ (W/mK) grenen; 0,13 $\lambda$ (W/mK ( volgens tabel 3)	EN 14915
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	vuren; 4 (En 350-2) grenen; 3-4 (en 350-2)	EN 350-2

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Dirk Bergman - General Manager

(naam en functie)

Gorinchem, 30 mei 2016

(plaats en datum van afgifte)

# JEWERET

VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

P.O. Box 114 4200 AC Gorinchem Holland

(handtekening)