

## Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

---

# Soudal Mastic Peintre Premium

---

Nr de Reference du DdP: 231975

Code d'identification unique du produit type

**Soudal Mastic Peintre Premium**

Usages prévus du produit de construction

**Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures**

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Mandataire

**Non pertinent**

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

**Système 3: pour la réaction au feu**

**Système 3: pour caractéristiques essentielles**

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

**EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P**

L'organisme notifié

**L'organisme notifié GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.**

Performances déclarées: EN 15651-1:2012


Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

**Conditionnement:** Méthode A

**Substrat:** Aluminium, Mortier

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Ing. W. Dierckx  
Senior Technical Product Manager  
Soudal NV- Belgium

## Marquage CE

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

# Soudal Mastic Peintre Premium



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

23

Nr de Reference du DdP: 231975

EN 15651-1:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

**Soudal Mastic Peintre Premium**

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

**Conditionnement:** Méthode A

**Substrat:** Aluminium, Mortier

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

---

## **Soudal Mastic Peintre Premium**

---

Révision: 25-01-2024

Page 4-6

UK Nr de Reference du DdP: 231975UK

Code d'identification unique du produit type

**Soudal Mastic Peintre Premium**

Usages prévus du produit de construction

**Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures**

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Mandataire

**Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth  
B77 5PN Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.**

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

**Système 3: pour la réaction au feu**

**Système 3: pour caractéristiques essentielles**

Produit de construction conforme aux normes désignées applicables

**BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P**

L'organisme agréé

**4ward Testing, AB 2538, a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.**

Performances déclarées: BS EN 15651-1:2012


Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique désignée
Réaction au feu	E	BS EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	NPD	
Durabilité	Conforme	

**Conditionnement:** Méthode A

**Substrat:** Aluminium, Mortier

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Ing. W. Dierckx  
Senior Technical Product Manager  
Soudal NV- Belgium

## Soudal Mastic Peintre Premium



AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium  
23

UK Nr de Reference du DdP: 231975UK

BS EN 15651-1:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures

**Soudal Mastic Peintre Premium**  
BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

**Conditionnement:** Méthode A

**Substrat:** Aluminium, Mortier

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique désignée
Réaction au feu	E	BS EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Propriétés sous traction à la rupture après immersion	NPD	
Durabilité	Conforme	